

AS 150	ASPIRATOR PENTRU SOCLATOARE IN MEDIU USCAT SI SABLATOARE	DATE TEHNICE
--------	---	--------------



1



2



3



4



5



6



7



AS 150

Aspiratorul AS150 se poate folosi impreuna cu:

- Soclatorul in mediu uscat SQ149D (sau cu orice alt soclator in mediu uscat) pentru indepartarea reziduurilor de gips generate in timpul operatiunii de slefuire in absenta apei.
- SABLATOARE (orice tip si marca) pentru indepartarea reziduurilor de praf ramase in interiorul aparatului dupa sablare.

Avand in vedere ca aspiratorul AS150 este un echipament versatil, acesta se poate conecta atat la soclatoare in mediu uscat, cat si la sablatoare.

Aspiratorul este dotat cu 3 (trei) tipuri de filtre (Fig. 8):

- 1 FILTRU PLASTIC – dintr-un material compact, fixat pe suportul de filtru
- 1 FILTRU SUPLIMENTAR – din nylon, fixat deasupra filtrului de plastic (fig. 3: fixarea filtrului de nylon. Fig. 4 prezinta cele doua filtre fixate: in interior filtrul de plastic, in exterior cel de nylon).

- 2 SACI DE HARTIE (Fig. 7) pentru cazul in care utilizatorul doreste sa colecteze praful intr-un sac care poate fi indepartat usor si golit conform reglementarilor in vigoare.

Daca utilizatorul nu foloseste sacii de hartie (fig. 6), praful se va colecta in rezervor, iar acesta trebuie golit cand praful ajunge la 5-8 cm (nivelul maxim de praf) sub orificiul de aspirare.

Se recomanda folosirea sacilor de hartie pentru a asigura o protectie suplimentara a motorului, si o eliminare mai rapida si mai sigura. Sacii se livreaza in seturi de cate 10 bucati.

DATE TEHNICE

Alimentare:	230/240V AC – 50 Hz
Putere:	1300 W
Se conecteaza la:	MODEL TRIMMER DRY VERSION SANDBLASTER
Filtre din dotare:	1 FILTRU PLASTIC 1 FILTRU NYLON 2 SACI DE HARTIE
Greutate:	7 Kg
Dimensiuni orizontale:	cm 39x39
Inaltime:	cm 50
Dimensiuni ambalaj:	cm40x40x65